

48 FREZE PROFIL CONCAV SFERT DE CERC

QUARTER ROUND CUTTERS



LEGNO CONVESSO

FRESE PER QUARTI DI TONDO IN HW SALDATE
A 4 TAGLIANTI FINO AL R=30
TAGLI ASSIALMENTE INCLINATI
ROTAZIONE DESTRA LEGNO SOPRA
QUARTER ROUND CUTTER IN HW WELDED
WITH FOUR TEETH TILL R30
SHEAR ANGLE

48

MAN MEC

| Codice | R | D. | B. | d. | Z | n |
|----------|-----|-----|-----|-------|---|---------------|
| HW | mm. | mm. | mm. | mm. | | rpm |
| 048 H 05 | 5 | 140 | 15 | 30-35 | 4 | MAN 5600-8000 |
| 048 H 08 | 8 | 140 | 15 | 30-35 | 4 | MAN 5600-8000 |
| 048 H 10 | 10 | 140 | 20 | 30-35 | 4 | MAN 5600-8000 |
| 048 H 12 | 12 | 140 | 20 | 30-35 | 4 | MAN 5600-8000 |
| 048 H 15 | 15 | 140 | 25 | 30-35 | 4 | MAN 5600-8000 |
| 048 H 20 | 20 | 140 | 30 | 30-35 | 4 | MAN 5600-8000 |
| 048 H 25 | 25 | 160 | 35 | 30-35 | 4 | MEC 7000 |
| 048 H 30 | 30 | 160 | 40 | 30-35 | 4 | MEC 7000 |
| 048 H 35 | 35 | 160 | 50 | 30-35 | 3 | MEC 7000 |
| 048 H 40 | 40 | 180 | 53 | 30-35 | 3 | MEC 6500 |
| 048 H 50 | 50 | 200 | 65 | 30-35 | 3 | MEC 6000 |

FORI A RICHIESTA mm 31.75-40-50
BORES ON REQUEST

